

## **RE\_Losalin**

### 1.- DESCRIPCIÓN

El RE\_Losalin ha sido desarrollado con vinil espesantes y extendedores blancos, elegidos para lograr un producto de fácil aplicación y buen poder de relleno con excelente adherencia y dureza.

### 2.- USOS

Es un producto para uso en interiores, en donde no haya exposición constante a la humedad. Se puede aplicar sobre estucos, yeso y planchas de fibrocemento, La aplicación se realiza con pistola, llana metálica o rodillo, y no se requiere dilución.

### 3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se aplica sobre superficies limpias sin grasas, polvo o material suelto.

### 4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Mate
Color	Blanco
Volumen Sólido	49 - 52% app. dependiendo del tipo de producto
Rendimiento Teórico	1.5 a 2.0 Mts <sup>2</sup> /Kg. app. por mano según color y superficie.
N° de Manos	1
Tiempo de Secado	Secado en siguientes condiciones: 20°C - 60% humedad relativa - Tacto : 4 a 6 Horas - Duro : 12 a 24 horas
Viscosidad (25°C)	Pasta Tixotrópica.
Peso por Galón	6.7 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Llana y Pistola.
Dilución	No requiere dilución.
Diluyente	-