

## RE\_Pasta Gravillante

### 1.- DESCRIPCIÓN

Es una pasta preparada a base de resinas sintéticas, aceites y extendedores de alta calidad. Su composición permite dar terminaciones gravilladas de hermoso aspecto, excelente adherencia y exenta de quebraduras

### 2.- USOS

Está destinada a aplicaciones gravillados o texturados en muros y cielos interiores, no debe utilizarse en exteriores.

### 3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar firmes y libres de suciedad y materiales sueltos.

### 4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Mate
Color	Se fabrica en color blanco neutro estándar. Después de aplicada se puede pintar con cualquier tipo de látex. Recomendamos esmalte al agua por dejar una terminación levemente satinada, muy elegante.
Volumen Solido	56% app.
Rendimiento Teórico	Según el espesor aplicado. Una superficie gravillada normal consume alrededor de 3 Mts <sup>2</sup> /galón.
N° de Manos	1
Tiempo de Secado	Seca entre 2 a 12 horas dependiendo del espesor aplicado, de la humedad y temperatura.
Viscosidad (25°C)	Pasta Tixotrópica.
Peso por Galón	6.7 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	El espesor de la película dependerá de la terminación que se le quiera dar. La manera más recomendable es dando una mano de Látex. Súper Extra como fondo para sellar la superficie. El gravillado o textura se logra con una gran variedad de instrumentos, tales como escobas, hojas metálicas dentadas, paletas, rastrillo, pistolas, etc.
Dilución	No requiere dilución.
Diluyente	Agua.