

RE_Pasta Muro Interior

1.- DESCRIPCIÓN

Revestimiento formulado a base de una emulsión acrílica y extendedores resistentes. Su excelente adherencia sobre concreto, albañilería y asbesto-cemento permite alisar irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para el pintado posterior con pinturas de fondo o intermedias, selladores y pinturas de terminación. De gran flexibilidad y dureza, permite ser lijado con facilidad.

2.- USOS

Para cubrir imperfecciones de poca profundidad en superficies de concreto, asbesto-cemento y albañilería. Su uso es recomendado tanto para exterior como interior, existiendo dos tipos de pasta para tales efectos..

3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Cuando se reparen imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm. se deberá rellenar con varias manos hasta lograr una reparación perfecta esperando el secado apropiado entre capa y capa.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Mate
Color	Blanco
Volumen Solido	49 - 52% app. dependiendo del tipo de producto
Rendimiento Teórico	38 a 40Mts ² /Tineta. app. en una mano sobre yeso
N° de Manos	1
Tiempo de Secado	Tacto: 2 – 3 horas. Duro: 8 – 10 horas. Repintado: 24 horas mínimo.
Viscosidad (25°C)	Pasta Tixotrópica.
Peso por Galón	6.7 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Llana y espátula.
Dilución	No requiere dilución.
Diluyente	Agua.