

RE_Sello Vinílico

1.- DESCRIPCIÓN

Formulado a base de emulsión vinílica, formando una película plástica e impermeable, de gran resistencia a las condiciones contaminantes ambientales.

Producto de buen rendimiento, económico, secado rápido y fácil aplicación.

2.- USOS

Como primera mano antes de la aplicación de Látex, especialmente en zonas donde existe alta alcalinidad y en donde se ha producido un descascaramiento.

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto interiores como exteriores.

Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación.

3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, libre de polvo, hongos, pintura suelta o descascarada

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Satinado
Color	Incoloro
Volumen Solido	31% app.
Rendimiento Teórico	47 ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° de Manos	1
Tiempo de Secado	Seco: 30 minutos. Repintado: 4 horas tiempo mínimo
Viscosidad (25°C)	2500 - 3000 cps.
Peso por Galón	3.6 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola.
Dilución	1 Lt./Gln. máximo.
Diluyente	Agua.